



Die Treppe ist nicht immer die schnellste und komfortabelste Verbindung zwischen den Etagen.

Schneller, komfortabler und bequemer geht es mit dem Hublift HBL oder Strategos III.



Aktiv Treppenlifte
Glescher Str. 111, 50126 Bergheim
Tel.: 02271 - 5 67 47 87
oder
030 - 420 250 53
Internet: www.aktiv-treppenlifte.de
E-Mail: kontakt@aktiv-treppenlifte.de

Aktiv Treppenlifte



HBL - Strategos III



FÜR JEDE ANFORDERUNG EINE LÖSUNG

Der Gedanke an die Selbstständigkeit von mobilitätseingeschränkten Menschen sowie die Unterstützung und die Erleichterung für deren Angehörige und Betreuer standen bei der Entwicklung der Hebelifte an allererste Stelle. Unkompliziert nachrüstbar, für den Einsatz im Innen- oder Außenbereich entwickelt, sind die kompakten Hebelifte der HBL Serie mit vielfältigen innovativen Eigenschaften ausgerüstet und werden in verschiedenen Varianten angeboten.

Sowohl als Durchfahrift mit gerader Ein- und Ausfahrt oder aber mit Übereck Durchfahrt. Die besonders leichte Einfahrt durch die minimale Bauhöhe der Plattform und ein extrem leises Betriebsgeräusch sowie das absolut ruckfreie Fahrverhalten sind anwendungsorientiert und aus Sicht der Nutzer entwickelt.

Der Einsatz der Hebelifte aus der HBL Serie ist dabei sehr individuell und wird den jeweiligen baulichen Anforderungen gerecht. Voraussetzung ist lediglich ein waagerechter, in allen Richtungen ebener Untergrund und eine 230 V Steckdose.

Die Hebelifte der HBL Serie sind in drei unterschiedlichen Hubvarianten erhältlich und zwar mit bis zu 300 mm, 600 mm und 1000 mm Hubhöhe. Die Tragkraft liegt bei der HBL Serie bei 250 kg, welche in der Regel immer ausreicht um einen Rollstuhlfahrer mit einem normalen Rollstuhl, oder auch einen Scooter mit seinem Nutzer über die verschiedenen Hubhöhen zu befördern. Die Hebelifte der HBL werden entsprechend Ihres Einsatzortes und abhängig von der Hubhöhe, mit Geländern und Türen zur Absturzsicherung ausgerüstet.

Für größere Gewichte und höhere Hubhöhen steht mit dem Strategos III die passende Lösung parat. Der Hebelift Strategos III kann bis zu einer Hubhöhe von 3,0 m eingesetzt werden und überzeugt neben der hervorragenden Verarbeitung vor allem durch die große Tragkraft von 300 kg.



Maße und Daten

TECHNISCHE DETAILS HBL Serie:

Tragkraft:	250 kg
Nenngeschwindigkeit:	0,15 m/s
Hubhöhe:	bis 300 / 600 / 1000 mm
Anordnung der Zufahrten:	gegenüberliegend=G, oder über Eck liegend=E
Plattformgröße 300/600 G:	800 x 1200 mm
Abmessungen 300/600 G:	1050 x 1520 mm
Plattformgröße 300/600 E:	1000 x 1200 mm
Abmessungen 300/600 E:	1295 x 1480 mm
Plattformgröße 1000 G:	900 x 1420 mm
Abmessung 1000 G:	1150 x 1740 mm
Auffahrhöhe:	40 mm
Stromversorgung:	230 V 1 Phase 50/60 Hz

Absicherung:	10 A
Standard Ausrüstung:	Geländer ab Typ 600, Infrarotfernbedien- bedien-ung bei Typ 300/600, Bedienpult am Geländer bei Typ 1000.
Zubehör:	Kabelfernbedienung, Tür mit Pfosten, Verriegelung für Tür, Treppenausgleichpodeste.

Zulassungen:	Nach Europäischer Maschinenrichtlinie 98/37/EG, baumustergeprüft
--------------	---

TECHNISCHE DETAILS Strategos III:

Tragkraft:	300 kg oder 2 Personen
Nenngeschwindigkeit:	0,06 m/s
Hubhöhe:	bis zu 3 m möglich
Anordnung der Türen:	gegenüberliegend, oder über Eck liegend
Ausfertigung Türen:	doppelte Schwingtüren
Durchgangsbreite:	910 mm
Plattformgröße:	1500 x 1040 mm
Benötigte Grundfläche:	2000 x 1300 mm
Auffahrhöhe:	30 mm
Stromversorgung:	400 V 3 Phasen 50/60 Hz 230 V 1 Phase 50/60 Hz

Absicherung:	16 A/C Auslösefaktor träge
Motorleistung:	2,5 kW

Standard Ausrüstung:
Soft Start/Stop, feuerverzinkte Metallteile, Absturzsicherung und Türen mit Polycarbonatscheiben. Zubehör auf Anfrage.

Zulassungen:	Nach Europäischer Maschinenrichtlinie 98/37/EG, baumustergeprüft
--------------	---